

Mobile Fencing & Security

Combi-Wood M824

Spécifications

Hauteur (mm)	2000
Largeur (mm)	2160
Unité de conditionnement	28
Poids (Kg)	29,5

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Clôture provisoire en bois pour un aspect naturel

Équilibre entre élégance et protection

Grâce à la combinaison du bois et de l'acier, la clôture Combi-Wood offre un bon équilibre entre protection et aspect esthétique. La partie inférieure est constituée d'un panneau en bois robuste tandis que la partie supérieure est composée d'un maillage en acier. Cela permet de dissimuler le matériel et les travaux effectués tout en créant un aspect naturel.

- Aspect esthétique grâce à l'utilisation du bois
- Idéal pour les sites à faible risque
- Clôture plus durable avec un impact social

Conception pratique pour les chantiers à faible risque

La partie supérieure de la clôture temporaire Combi-Wood est constituée d'une structure en acier avec un maillage plus large de 100 mm. Cette structure ouverte permet plus facilement de poser un pied dans le maillage et d'enjamber la clôture. C'est précisément la raison pour laquelle ce type de clôture mobile convient aux sites où les risques de sécurité sont plus limités.

Une clôture provisoire à impact social

Les panneaux en bois sont fabriqués par des personnes en réinsertion sur le marché du travail. Ainsi, cette clôture de chantier contribue à une protection correcte et efficace de votre site, mais aussi à un impact social. Cette clôture temporaire est donc un excellent choix pour les projets où l'aspect et la responsabilité sociale sont aussi importants que la fonctionnalité. Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter.