

Mobile Fencing & Security

Betonfuß neutral 35kg

Technische Daten

Höhe (mm)	135
Breite (mm)	710
Material	Beton
Verpackungseinheit	24
Gewicht (Kg)	35.0000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Robuster Betonfuß für stabile Montage von Bauzäunen

Stabile Basis für den Bauzaun mit Betonfuß

Für eine sichere und stabile Aufstellung Ihrer Bauzäune wählen Sie den Betonfuß von Heras Mobilzaun. Dieser robuste Bauzaunfuß ist aus Stahlbeton gefertigt und bietet optimalen Halt. Die Bauzäune werden standardmäßig in der Mitte des Bauzaunfußes platziert. Sie können die Zäune aber auch in den Löchern an der Außenseite des Blocks platzieren, wodurch Sie die Stolpergefahr für Passanten verringern. Wir empfehlen Ihnen zudem, Betonfüße immer mit Stützstreben zu kombinieren, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

- Aus Stahlbeton
- Einfache und bewährte Wahl
- Perfekt kombinierbar mit Stützstreben

Langlebiges Design mit intelligenten Funktionen

Die Betonfüße für Bauzäune von Heras Mobilzaun sind nicht nur zuverlässig, sondern auch funktional gestaltet. Die quadratischen Löcher in jedem Betonfuß erleichtern die Verwendung der Aushebesicherung und machen die gesamte Konstruktion sicherer. Mit dieser Sicherung ist es für Diebe oder Vandalen schwieriger, die Bauzäune aus den Blöcken zu heben. Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Bauzaunfüßen erhalten? Dann kontaktieren Sie uns.