

Mobile Fencing & Security

GBA 1m|Steba

Spécifications

Hauteur (mm)	700
Largeur (mm)	1000
Matériau	Béton
Unité de conditionnement	1
Poids (Kg)	435.0000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Glissière béton courte pour voies temporaires

Glissière béton pour séparation de circulation sécurisée

Glissière béton GBA 1 m conçue pour guider le trafic en toute sécurité le long des zones de travaux ou de chantier. Cette glissière permet de délimiter clairement les voies provisoires et empêche véhicules et piétons d'accéder au chantier. Une installation correcte le long des routes ou des zones de construction réduit considérablement le risque de collision.

- Assure une séparation sécurisée des voies de circulation
- Stable, même par mauvais temps
- Installation sans besoin de ciment

Solution de circulation stable et sans entretien

Les éléments en béton sont résistants à toutes les conditions météorologiques et restent stables même en cas de vents violents. Comme il ne nécessite aucun entretien et qu'il est rapide à installer, les travaux se poursuivent sans interruption. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Contactez-nous.