

Mobile Fencing & Security

GBA 2,4m|Steba

Spécifications

Hauteur (mm)	700
Largeur (mm)	2400
Matériau	Béton
Unité de conditionnement	1
Poids (Kg)	1044.0000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Guidage clair du trafic pendant les travaux routiers

Betonbarriere til sikker og effektiv vejafgrænsning

Denne betonbarriere er udviklet til sikkert at lede trafik uden om bygge- og vejarbejder. Med en længde på 2,4 meter pr. element er den ideel til hurtigt at markere lange, midlertidige kørespor. Når den placeres langs veje eller arbejdsområder, bidrager den til at omdirigere trafikken sikkert og mindsker risikoen for ulykker for både trafikanter og personale.

- Effektiv afgrænsning af lange vejstrækninger
- Hurtig montering med kran eller gaffeltruck
- Ingen brug af cement eller jordforankring

Holdbar og stabil løsning til alle projekter

Betonbarrieren tåler hårdt vejr og står solidt selv i kraftig blæst. Den kræver ingen vedligeholdelse og har en robust konstruktion, der gør den ideel til midlertidig trafikstyring. Denne type barriere er en fast bestanddel i mange trafiksikringssystemer og anvendes ofte i større infrastrukturprojekter. Kontakt os for et tilbud eller yderligere information. travaux et éviter des projections sur la route, il est possible de fixer des filets brise vue sur les clôtures.