

42/42 High Security Klem

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	55
Afmeting Breedte (mm)	130
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	25
Gewicht (Kg)	0,48

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Beveilig uw bouwhekken met de sterkste klem in ons assortiment

Houd ongewenste bezoekers buiten

Met de High Security bouwhekklem voorkomt u dat onbevoegden uw hekwerk openen of verplaatsen. De klem is voorzien van een unieke moerbeveiliging met opstaande kraag, waardoor losdraaien met standaard gereedschap onmogelijk is. Alleen met de bijbehorende speciale sleutel, verkrijgbaar bij aanschaf van High Security klemmen, kan de verbinding worden los- of vastgedraaid. Er is ook een variant beschikbaar voor semipermanente opstellingen, waarbij de bouwhekken aan vaste palen worden gekoppeld.

- Alleen te openen met Heras Mobile High Security Sleutel
- Verkrijgbaar voor zowel tijdelijke als semipermanente montage
- Minder controlewerk op de bouwplaats nodig

Slim in gebruik, sterk in beveiliging

Bij de montage plaatst u eerst het hek in de blokken. Daarna koppelt u de hekken met de High Security Klem. Draai de moer los, draai de schildjes 90 graden uit elkaar, plaats ze tussen de buizen van het hek en draai alles weer terug in positie. Vastdraaien doet u bij voorkeur met een elektronische ratel in combinatie met de speciale sleutel. Voor semipermanente situaties is er een variant van de klem met een schildje dat geschikt is voor palen met een diameter van 60 mm (in plaats van de standaard 42 mm). Daarmee zorgt u ervoor dat 'vast' ook écht vast is. Wilt u meer informatie over ons High Security klemmen? Neem dan contact met ons op.