

Mobile Fencing & Security

42/42 Collier standard pour clôture de chantier

Spécifications

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	130
Profondeur (mm)	
Unité de conditionnement	25
Poids (Kg)	0,44

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Collier standard pour le raccord rapide des clôtures de chantier

La base de toute clôture de chantier

Le collier d'assemblage standard pour clôture de chantier vous permet de relier facilement les clôtures de chantier entre elles. Le collier se serre depuis l'intérieur du chantier avec une clé plate de 19. Heras Clôture Mobile et Sécurité fournit des brides d'assemblage pour toutes les situations : du montage simple aux applications sécurisées ou semi-permanentes. Des clôtures bien reliées entre elles garantissent une délimitation sûre de votre chantier.

- Fonctionnel et rapide à installer
- Convient aux tubes ronds de 42 mm
- Facile

Montage clair et variantes intelligentes

Placez d'abord la clôture de chantier dans les blocs. Desserrez l'écrou, faites pivoter les plaques à 90 degrés, placez-les entre les tubes de la clôture et remettez le tout en place. Serrez ensuite fermement la bride d'assemblage, de préférence à l'aide d'une clé à chocs pour plus de stabilité. Outre ce collier standard, il existe également des colliers d'assemblage High Security, qui ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'une clé spéciale. Pour un montage semi-permanent, il existe des colliers dont un côté est adapté aux tubes d'un diamètre de 60 mm. Votre clôture est ainsi solidement fixée. Vous souhaitez en savoir plus sur l'installation des colliers d'assemblage pour clôtures de chantier ? Contactez-nous.