Mobile Fencing & Security

Bouwhek Klem ‘Basic’

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	55
Afmeting Breedte (mm)	130
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	25
Gewicht (Kg)	0,28

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



De basic klem voor het snel verbinden van werfhekken

De basis voor elk hekwerk

De basic klem is een basisoplossing om bouwhekken met elkaar te verbinden. Iedere klem wordt aan de binnenzijde van het terrein dichtgedraaid. Heras Mobile levert klemmen voor elke situatie: van eenvoudige montage tot beveiligde of semipermanente toepassingen. Goed gekoppelde hekwerken zorgen voor een veilige afbakening van uw werf.

- Functioneel en snel te monteren
- Past op ronde buizen van 42 mm
- Eenvoudig

Duidelijke montage en slimme varianten

Plaats het werfhek eerst in de blokken. Draai daarna de moer los, draai de schildjes 90° uit elkaar, steek ze tussen de buizen en draai ze weer terug. Draai vervolgens de klem stevig vast, bij voorkeur met een slagmoersleutel voor extra stabiliteit.Naast deze standaardklem zijn er ook High Security klemmen, die alleen met een speciale sleutel te openen zijn. Voor semipermanente montage zijn er klemmen waarvan één zijde geschikt is voor palen met een diameter van 60 mm. Daarmee zit uw hekconstructie gegarandeerd stevig vast. Meer weten over monteren van bouwhekklemmen? Contacteer ons dan.