Mobile Fencing & Security

42/60 Collier d'assemblage High security

Spécifications

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	146
Profondeur (mm)	
Unité de conditionnement	25
Poids (Kg)	0,54

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Sécurisez vos clôtures avec notre collier le plus sûr

Tenez les visiteurs indésirables à l'écart

Le collier d'assemblage High Security 42/60 pour clôtures de chantier empêche toute personne non autorisée d'ouvrir ou de déplacer votre clôture. Ce collier a été développé pour une utilisation dans le cas d'une installation semi-permanente. Le collier anti-vandalisme est équipé d'un système unique de blocage de l'écrou avec rebord surélevé, qui rend impossible tout desserrage à l'aide d'outils standard. Seule la clé spéciale fournie à l'achat des brides d'assemblage High Security permet de desserrer ou de serrer le raccord.

- Ne s'ouvre qu'avec la clé High Security Heras
- Sécurité en cas d'installation semi-permanente
- Réduit le nombre de contrôles nécessaires sur le chantier

Utilisation intelligente, sécurité renforcée

Commencez par enfoncer les poteaux dans le sol. Accrochez ensuite les clôtures de chantier aux colliers d'assemblage entre les poteaux. Desserrez l'écrou et dévissez les plaques. Faites pivoter les plaques à 90 degrés de manière à pouvoir insérer la moitié du collier entre la clôture et le poteau avant de remettre les plaques en place. Les colliers d'assemblage peuvent maintenant être revissés à l'aide de la clé spéciale. Il est recommandé de placer cette clé spéciale sur un cliquet électronique.Vous souhaitez plus d'informations sur nos colliers d'assemblage High Security ? N'hésitez pas à nous contacter.