Mobile Fencing & Security

42/60 High Security Klem

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	55
Afmeting Breedte (mm)	146
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	25
Gewicht (Kg)	0,54

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Beveilig uw werfhekken met de veiligste klem in ons assortiment

Houd ongewenste bezoekers buiten

Met de 42/60 High Security bouwhekklem voorkomt u dat onbevoegden uw hekwerk openen of verplaatsen. Deze klem is ontwikkeld voor gebruik bij semipermanente montage. De klem is voorzien van een unieke moerbeveiliging met opstaande kraag, waardoor losdraaien met standaard gereedschap onmogelijk is. Alleen met de bijbehorende speciale sleutel, verkrijgbaar bij aanschaf van High Security klemmen, kan de verbinding worden los- of vastgedraaid.

- Alleen te openen met Heras High Security Sleutel
- Veiligheid met semipermanente plaatsing
- Minder controlewerk op de werf nodig

Slim in gebruik, sterk in beveiliging

Eerst worden de palen in de grond gedreven. Daarna worden de werfhekken tussen de palen gehangen aan de klemmen. Draai de moer los en draai de schildjes van elkaar. Draai de schildjes 90 graden, waardoor je de ene helft tussen het werfhek en de paal kunt doen en vervolgens weer terugdraait. De werfhekklem kan nu weer vastgedraaid worden met de speciale sleutel. Het advies is om deze sleutel op een elektronische ratel te plaatsen.Wilt u meer informatie over ons High Security klemmen? Contacteer ons dan.