

drejebeslag med integreret bøsning

Specifikationer

Dimension Højde (mm)	55
Dimensioner Bredde (mm)	150
Dimensioner Dybde	
Emballeringsenhed	15
Vægt (Kg)	0,91

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Skab hurtigt og sikkert en låge med mobilhegn

Lav nemt en låge i din hegnslinje

Vil du gerne bruge dine midlertidige hegn som en svinglåge? Det kan du med vores High Security-løsning med integreret hængselring. I denne løsning er High Security-koblingen og hængselringen svejset sammen. Du skal blot fastgøre koblingen til det lodrette rør på et mobilhegn med en højsikkerhedsnøgle eller standardmøtrik. På den måde kan hegnet bevæge sig frit og fungere som en adgangslåge.

- Enkel løsning til at skabe en låge
- Nem montering
- Hurtig adgang til pladsen

Passer til alle typer mobilhegn

Hængselringen har en diameter på 42 mm, hvilket betyder, at denne lågeløsning kan bruges med alle typer Heras mobilhegn. Bemærk dog, at koblingen med hængselring ikke kan anvendes til semi-permanente installationer, da stolperne her har en diameter på 60 mm, og hængselringen derfor ikke passer. Du kan kun bruge denne løsning til at skabe en svinglåge, når mobilhegnene er monteret i vores beton- eller genbrugsfodder.