

High Security Klem + Scharnierring

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	55
Afmeting Breedte (mm)	150
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	15
Gewicht (Kg)	0,91

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Snel en veilig een poort creëren met bouwhekken

Creëer eenvoudig een poort in uw hekwerklijn

Wilt u uw bouwhekken laten functioneren als draaiport? Dat kan met deze High Security oplossing! Bij dit product zijn de High Security Klem en de scharnierring aan elkaar gelast. U dient de scharnierklem om de verticale buis van een bouwhek te monteren. Zo kan het hek vrij bewegen en functioneren als toegangspoort.

- Simpele oplossing om een poort te creëren
- Eenvoudig te monteren
- Snelle toegang tot de bouwplaats

Geschikt voor alle bouwhekken

De diameter van de scharnierring is 42 mm. Hierdoor kunt u deze poortoplossing inzetten bij de bouwhekken van Heras Mobile. De bouwhekklem inclusief scharnierring kan niet ingezet worden bij semipermanente montage. De palen die hiervoor gebruikt worden, hebben namelijk een diameter van 60 mm, waardoor de scharnierring er niet omheen past. U kunt alleen een draaiport creëren met deze oplossing wanneer u gebruik maakt van een montage op bouwhekkblokken.