

Mobile Fencing & Security

Foliezeil zwart NVO

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	1760
Afmeting Breedte (mm)	3410
Verpakkingseenheid	20
Gewicht (Kg)	0,96

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Brandvertragende bouwhekdoek voor bouwhekken

Bouwhekdoeken: effectief het zicht op het terrein onttrekken

Bouwhekken worden gebruikt om een terrein tijdelijk af te zetten. Door op ieder bouwhek een bouwhekdoek te bevestigen, wordt het zicht op het terrein belemmerd. De zeilen hebben de afmeting van een standaard bouwhek en zijn 3,50 meter breed en 1,80 meter hoog. De bouwhekdoeken zijn voorzien van ringen in een gezoomde rand, zodat de zeilen aan de bouwhekken bevestigd worden door middel van kabelbinders (niet meegeleverd). Onze bouwhekdoeken zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren. Voor ieder project en situatie is een passend bouwhekdoek te vinden.

- Verzorgde uitstraling van het terrein
- Effectieve zichtbelemmering
- Brandvertragend bouwhekzeil volgens norm EN 13501-1 Class B

Een brandvertragend bouwhekdoek

Het NVO-doek is brandvertragend en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de mensen op en rond het terrein. De norm DIN4102 B1 bestaat uit twee onderdelen. DIN4102 (DIN EN 13501) is de zeer streng gehandhaafde normering waar brandweerkorpsen en beursorganisaties zich aan vasthouden. Deze wordt gezien als de Europese norm als het gaat om de brandveiligheid van o.a. bouwhekzeilen. B1-classificatie betekent dat het bouwhekdoek erg moeilijk ontvlambaar is.

Tips om de bouwheklijn te verstevigen

Wanneer u bouwhekken voorziet van doeken, vangen ze extra wind. Wij adviseren dan ook altijd om de bouwhekken semipermanent te monteren. Dit houdt in dat u palen in de grond bevestigt en daarna de bouwhekken aan de palen monteert met bouwhekklemmen. Wanneer semipermanente montage niet mogelijk is, kunt u de hekluslijn verstevigen met schoren en blokken. Heras Mobile kan dit regelen voor u! Niet elk bouwhek is namelijk geschikt voor bouwhekdoeken. We adviseren u graag.