

Mobile Fencing & Security

Presenning 3,5 m blå

Specifikationer

Dimension Højde (mm)	1760
Dimensioner Bredde (mm)	3410
Emballeringsenhed	20
Vægt (Kg)	0,96

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Presenning til mobilhegn i forskellige farver

Presenninger til mobilhegn: Effektiv blokering for indsyn på terrænet

Mobilhegn bruges til midlertidig afgrænsning af en byggeplads. At sætte en presenning på hvert mobilhegn vil hindre indsynet på byggepladsen. Presenningerne har samme mål som mobilhegnet: 3,50 meter bredt og 1,80 meter højt. Presenningerne til mobilhegn har ringe i en falset kant, så de kan fastgøres på mobilhegnene ved hjælp af kabelbindere (medfølger ikke). Vores presenninger til mobilhegn fås i forskellige materialer og farver. Til ethvert projekt og enhver lejlighed er der en passende presenning til mobilhegnet.

- Terrænet giver indtryk af orden
- Hindrer indsynet effektivt
- Nemt at montere

Tips til forstærkning af hegnslinjen

Når du sætter presenning på mobilhegnet, vil det fange vinden. Vi anbefaler derfor altid at forstærke hegnslinjen med skråstivere og betonblokke. Heras Mobilhegn kan ordne det for dig! Ikke alle mobilhegn egner sig nemlig til presenninger. Vi rådgiver dig gerne.

En brandhæmmende presenning til mobilhegn som alternativ

Ud over standardpresenningerne kan du også bestille flammehæmmende presenninger til mobilhegn. Flammehæmmende presenninger forsinker flammer og bidrager væsentligt til sikkerheden for personer på og omkring området. DIN4102 B1-standarden består af to dele. DIN4102 er den meget strengt håndhævede standard, som brandvæsen og udstillingsorganisationer skal efterleve. Dette ses som den europæiske standard, når det gælder brandsikkerhed for bl.a. presenninger til mobilhegn. B1-klassificering betyder grundlæggende, at det er svært at få presenningen til at brænde.