

Bâche Polyéthylène Blanche

Spécifications

Hauteur (mm)	1760
Largeur (mm)	3410
Unité de conditionnement	20
Poids (Kg)	0.9600

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Bâche de clôture de chantier disponible en différentes couleurs

Bâche de clôture de chantier : occulte efficacement la vue sur le chantier

Les clôtures de chantier sont utilisées pour délimiter temporairement un chantier. L'utilisation d'une bâche de clôture de chantier permet de protéger le chantier des regards indiscrets. Les bâches ont les dimensions standard d'une clôture de chantier et mesurent 3,50 mètres de large et 1,80 mètre de haut. Les bâches de clôture de chantier sont munies d'un bord ourlé avec des anneaux, ce qui permet de les fixer aux clôtures de chantier au moyen d'attaches de câble (non incluses). Nos bâches de clôture de chantier sont disponibles en différents matériaux et couleurs. Il existe une bâche de clôture de chantier adaptée à chaque projet et à chaque situation.

- Image professionnelle
- Occultation efficace
- Installation facile

Conseils d'installation

Lorsque vous équipez vos clôtures de chantier de bâches, celles-ci sont davantage sensibles au vent. Nous vous conseillons donc toujours d'installer les clôtures de manière semi-permanente, c'est-à-dire de placer des poteaux dans le sol, puis de fixer la clôture de chantier sur les poteaux à l'aide d'attaches. Si une installation semi-permanente n'est pas possible, vous pouvez renforcer la ligne de clôture à l'aide d'étauçons et de blocs. Heras Clôture peut s'en charger pour vous ! En effet, toutes les clôtures de chantier ne conviennent pas à l'utilisation de bâches. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Alternative : une bâche de clôture de chantier ignifugée

Outre la bâche de clôture de chantier standard, des bâches de clôture de chantier non inflammables sont disponibles. Celles-ci sont ignifuges et contribuent donc de manière significative à la sécurité des personnes sur le site et autour de celui-ci. La norme DIN4102 B1 se compose de 2 parties. La norme DIN4102 est la norme très stricte à laquelle adhèrent les pompiers et les organisations de foires commerciales. Elle est considérée comme la norme européenne en matière de sécurité incendie des bâches de clôtures de chantier. La classification B1 signifie en général que la bâche de clôture de chantier est très difficilement inflammable.