Mobile Fencing & Security

Foliezeil wit NVO

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	1760
Afmeting Breedte (mm)	3410
Verpakkingseenheid	20
Gewicht (Kg)	0,96

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Brandvertragende werfdoek voor werfhekken

Eenvoudige afscherming met wit foliezeil

Met dit witte foliezeil op rol creëert u snel een nette, veilige en zichtdichte afscheiding rondom de werf, opslagzones of backstage-ruimtes. De werfdoeken hebben de afmeting van een standaard werfhek en zijn 3,50 meter breed en 1,80 meter hoog. De werfdoeken zijn voorzien van ringen in een gezoomde rand, zodat de zeilen aan de werfhekken bevestigd worden door middel van kabelbinders (niet meegeleverd). Onze werfdoeken zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren. Voor ieder project en situatie is een passend werfdoek te vinden.

- Verzorgde uitstraling van het terrein
- Effectieve zichtbelemmering
- Brandvertragend werfzeil volgens norm EN 13501-1 Class B

Een brandvertragend werfdoek

Het NVO-doek is brandvertragend en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de mensen op en rond het terrein. Onze doeken voldoen aan de classificatie B-s1,d0 volgens de Europese richtlijn EN 13501-1:2018. Dit betekent dat de werfdoeken voldoen aan de strengste eisen van brandwerendheid.

Tips om de bouwheklijn te verstevigen

Wanneer u werfhekken voorziet van doeken, vangen ze extra wind. Wij adviseren dan ook altijd om de werfhekken semipermanent te monteren. Dit houdt in dat u palen in de grond bevestigt en daarna de werfhekken aan de palen monteert met werfhekklemmen. Wanneer semipermanente montage niet mogelijk is, kunt u de hekwerklijn verstevigen met schoren en blokken. Heras Mobile kan dit regelen voor u! Niet elk werfhek is namelijk geschikt voor werfdoeken. We adviseren u graag.