

Mobile Fencing & Security

Antiløft anordning

Specifikationer

Dimension Højde (mm)	290
Dimensioner Bredde (mm)	155
Dimensioner Dybde	
Emballeringsenhed	50
Vægt (Kg)	0,5

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Anti-løft-sikring gør det umuligt at løfte hegnet

Undgå uønskede åbninger i hegnet

Dette anti-løft-system sikrer, at mobile hegn ikke kan løftes op af en massiv betonfod. Krogen føres gennem betonblokken og fastgøres derefter til hegnet med en High Security-klamme. Det skaber en ekstra forbindelse, der holder hegnet sikkert fast. Systemet er universelt, let at installere og giver byggepladsen et sikkert og professionelt udtryk. Hvis betonfoden ikke har et ekstra hul, findes der en variant, der kan monteres sidelæns. Konstruktionen er enkel, effektiv og langtidsholdbar.

- Forhindrer løft af hegn fra betonfoden
- Velegnet til blokke med forboringer
- Passer til både midlertidige og semipermanente hegnsløsninger

Maksimal sikkerhed med minimal indsats

Uden anti-løft-systemet kan hegn vippe ud af betonfoden, hvilket skaber et svagt punkt i pladsens sikkerhed. Dette system eliminerer effektivt den risiko. Sammen med en High Security-klamme, der kun kan åbnes med en specialnøgle, bliver uautoriseret fjernelse praktisk