

Mobile Fencing & Security

Stropscharnier

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	100
Afmeting Breedte (mm)	70
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	20
Gewicht (Kg)	0,64

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Het scharnier om een bouwhek bij semi-permanente montage om te toveren in een poort

Van bouwhek naar praktische draaiport

Met het stropscharnier maakt u in een handomdraai een draaiport van uw bouwhek. In combinatie met twee stropscharnieren en een bouwhekwiel verandert een standaard bouwhek in een functionele poort. Door deze oplossing op twee hekken toe te passen, creëert u zelfs een doorgang van 7 meter – ruim genoeg voor vrachtverkeer op de bouwplaats.

- Snel een bouwhek omtoveren tot poort
- Geschikt voor doorgangen tot 7 meter
- Speciaal ontwikkeld voor semi-permanente montage

Effectieve toegangsooplossing

Het stropscharnier is robuust en eenvoudig te monteren, waardoor u een veilige en stabiele toegang creëert zonder grote ingrepen. Voor extra zekerheid kan de poort eenvoudig afgesloten worden met het Heras bouwhekslot. Zo combineert u flexibiliteit en veiligheid in één slimme oplossing voor uw bouwplaats.