

Mobile Fencing & Security

Støjhegn 2.0 Heras

Specifikationer

Dimension Højde (mm)	2000
Dimensioner Bredde (mm)	1205
Dimensioner Dybde	
Emballeringsenhed	100
Vægt (Kg)	8

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Effektiv støjreduktion med op til 32,8 dB

Færre gener på byggepladsen

Medarbejdere på byggepladser udsættes for risikoen for direkte høreskader og indirekte problemer som stress, hvis støjniveauerne er for høje. Samtidig kan naboer opleve gener fra byggestøj. Derfor er det vigtigt at beskytte både medarbejdere og omgivelser mod støj så effektivt som muligt. Heras støjhegn er en ideel løsning. Disse absorberende støjhegn reducerer byggestøj med op til 32,8 dB. For optimal effekt bør støjhegnet placeres tæt på støjkilden, fx omkring en generator, boremaskine, vinkelsliber eller pumpe.

- Effektiv støjreduktion op til 32,8 dB
- Kompakt og fleksibelt design
- Nem montering på byggehegn

Absorberende støjhegn til alle typer byggeprojekter

Det robuste og vejrbestandige materiale, de brandhæmmende egenskaber og den lette montering gør støjhegn 2.0 til en praktisk og effektiv løsning til alle byggeprojekter. Med en tykkelse på kun 2 mm er støjhegnet let at håndtere og designet til langvarig brug. Vælg støjhegn 2.0 og opnå præcis støjreduktion der, hvor det er nødvendigt: direkte på byggepladsen og tæt på støjkilden.

Begrænsninger for brug af støjhegn

Vi hjælper dig gerne med at afgøre, om vores støjhegn er den rette løsning til din situation. Kontakt os for mere information. Selvom støjhegn 2.0 er en fremragende løsning til byggepladser, er der situationer, hvor produktet ikke er egnet: dyrestøj, boligområder, montering i højden, sportsbaner og pæleramning.