

Mobile Fencing & Security

Noise Control Barrier 2.0 met Heras logo

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Breedte (mm)	1205
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	100
Gewicht (Kg)	8

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Geluidsreductie op de bouw tot maar liefst 32,8 dB

Minder geluidsoverlast op de bouwplaats

Medewerkers op de bouw ervaren directe gehoorschade en indirecte gevolgen zoals stress wanneer de geluidsniveaus te hoog zijn. Ook omwonenden kunnen last hebben van het bouwlawaai. Het is daarom van groot belang uw medewerkers en de omgeving zoveel mogelijk tegen geluid te beschermen. De Noise Control Barriers zijn een goede oplossing hiervoor! Deze geluidsreducerende doeken verminderen het bouwlawaai met maximaal 32,8 dB. Voor een optimale werking is het essentieel dat de Noise Control Barriers dicht op de geluidsbron worden geplaatst, bijvoorbeeld rondom een generator, aggregaat, drillboor, slijptol of pomp.

- Geluidsreductie tot 32,8 dB
- Compact formaat
- Eenvoudig te monteren

Een ideale toepassing voor elk bouwproject

Door het weerbestendige materiaal, de brandwerende eigenschappen en de eenvoudige montage is de Noise Control Barrier 2.0 een praktische keuze voor elk bouwproject. Het doek van slechts 2 mm dik is robuust en ontworpen voor langdurig gebruik. Kies voor de Noise Control Barrier 2.0 en reduceer het bouwlawaai precies waar het nodig is: op de bouwplaats, bij de bron.

Hoewel de Noise Control Barrier 2.0 een goede oplossing is voor bouwplaatsen, is het ook belangrijk om te weten waarvoor het product niet geschikt is. Wij kijken graag met u mee om te bepalen of onze Noise Control Barriers de juiste oplossing zijn voor uw situatie. Neem contact met ons op voor meer informatie. Een paar voorbeelden: geluidsoverlast van dieren, woonomgevingen, hoogte-inzet, sportvelden en heien.