

Puntdraadkop Ø42

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	490
Afmeting Breedte (mm)	35
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	96
Gewicht (Kg)	0,28

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Afschrikken van ongewenst bezoek aan uw bouwplaats

Verhoog de beveiliging van uw hekwerk

De puntdraadkop Ø42 biedt een eenvoudige en doeltreffende manier om extra beveiliging toe te voegen aan uw bouwhekken. U schuift de kop in de verticale staander of bevestigt deze met een klem. Vervolgens spant u 2 of 3 rijen puntdraad boven het bouwhek, waardoor de hoogte met maximaal 50 cm wordt vergroot. Zo creëert u een duidelijke extra afschrikking voor onbevoegden.

- Tot 50 cm extra hoogte
- Montage op staanders van Ø42 mm
- Eenvoudig en doeltreffend

Sterke preventieve werking

Dankzij de puntdraadkop voorkomt u dat indringers gemakkelijk over uw hekwerk klimmen. Deze oplossing is geschikt voor bouwhekken met een minimale buisdiameter van 42 mm en zorgt voor een veilige én professionele uitstraling van uw terrein. Een betaalbare investering die direct bijdraagt aan meer terreinbeveiliging.