

Mobile Fencing & Security

Y-Halter

technische Daten

Höhe (mm)	740
Breite (mm)	645
Tiefe (mm)	38
Verpackungseinheit	1
Gewicht (Kg)	1.60

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Unverzichtbares Y-Halter zur Abschreckung unerwünschter Besucher auf Ihrer Baustelle

Unverzichtbares Y-Halter zur Abschreckung unerwünschter Besucher auf Ihrer Baustelle

Der Stacheldrahthalter wird in die vertikalen Pfosten des Bauzauns (in der Nähe des oberen Rohres) geschoben. Oder der Halter wird mit einer Verbindungsschelle befestigt. Danach kann der Stacheldraht oder die Concertina-Variante über den Bauzaun gespannt werden. Der Y-Halter sorgt dafür, dass der Stacheldraht auf beiden Seiten des Bauzauns übersteht. Dies schafft bis zu 50 cm mehr Höhe und einen zusätzlichen vorbeugenden Effekt.

- Einfach
- Effektiv