

Mobile Fencing & Security

Schoorbuis

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	2170
Afmeting Breedte (mm)	150
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (Kg)	4,5

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Gebruik van schoren verbetert de algehele stabiliteit

Extra stabiliteit voor uw bouwhekken

De schoorbuis is een betrouwbare oplossing om bouwhekken te verstevigen en verschuiven of omwaaien te voorkomen. Door de schoor onder een hoek van 45° tegen het hek te plaatsen en te bevestigen op circa 1,80 meter hoogte met een klem, wordt de hekwerklijn aanzienlijk stabiel. De verankering gebeurt standaard met een grondpin, maar bij verharde ondergronden kan dit ook met ballastvoeten en schoorplaat.

- Voorkomt verschuiven en omwaaien
- Eenvoudige montage met klem en grondpin
- Geschikt voor tijdelijke hekwerklijnen

Strakke en duurzame hekwerklijn

Met het gebruik van schoorbuizen creëert u niet alleen een stevigere, maar ook een nettere afscheiding van uw terrein. De hekken blijven strak in lijn en zijn lastiger door derden te verplaatsen. Dit zorgt voor een professionele uitstraling en verlengt de levensduur van de bouwhekken. De afstand tussen hekwerklijn en grondpin bedraagt ongeveer 150 cm, waardoor de constructie praktisch en effectief blijft.