

Bouwhekslotbeugel excl. Hangslot

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	32
Afmeting Breedte (mm)	225
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	5
Gewicht (Kg)	0,42

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Het betrouwbare slot voor een stevige afsluiting van uw bouwhekpoort

Veilige en strakke afsluiting

Met deze RVS bouwhekslotbeugel sluit u een bouwhekpoort eenvoudig en veilig af buiten werktijd. De beugel zorgt ervoor dat de hekken strak tegen elkaar blijven zitten, wat voorkomt dat er speling ontstaat zoals bij een kettingslot. De slotbeugel is flexibel in gebruik, breed toepasbaar en dankzij het robuuste materiaal vandalismebestendig en duurzaam.

- Houdt hekken strak tegen elkaar
- Flexibel inzetbaar en eenvoudig te gebruiken
- Veilig

Flexibel en betrouwbaar in gebruik

Met een paar scharnieren en wielen maakt u van bouwhekken een tijdelijke poort. De bouwhekslotbeugel zorgt ervoor dat deze poort stevig kan worden afgesloten. Daarmee biedt het een veel degelijkere oplossing dan een ketting of hangslot alleen.