

Mobile Fencing & Security

Wiel

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	200
Afmeting Breedte (mm)	200
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	10
Gewicht (Kg)	0,9

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Creëer snel en effectief de eenvoudigste bouwhekpoort

Snel een draaiport realiseren op iedere ondergrond

Dit robuuste kunststof bouwhekwiel met een diameter van 20 cm maakt het mogelijk om bouwhekken soepel te laten draaien. Ideaal voor tijdelijke poortconstructies op de bouwplaats. Bevestig het wiel samen met een scharnier aan een hek, en je hebt in no-time een functionerende poort. Pas je dit toe op twee bouwhekken, dan ontstaat een toegangsbreedte van maar liefst 7 meter voor vrachtverkeer.

- Wiel van slijtvast kunststof (Ø 20 cm)
- Geschikt voor alle ondergronden
- Snel te monteren

De voordelige basis voor een tijdelijke poort

Het bouwhekwiel is een eenvoudige én voordelige manier om een toegangsoplossing te creëren zonder vaste constructie. Combineer het wiel met het Heras bouwhekslotbeugel voor een veilige afsluiting zonder speling. Of je nu een enkele doorgang of een dubbele poort nodig hebt, deze oplossing biedt flexibiliteit zonder concessies aan stabiliteit.