

Mobile Fencing & Security

Hekdrager

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	60
Afmeting Breedte (mm)	150
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (Kg)	0,23

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Een bouwhek optillen was nog nooit zo makkelijk

Bouwhekken op de juiste manier optillen

De Heras Hekdrager geeft monteurs optimale grip wanneer zij een bouwhek optillen. Dankzij het doordachte design en de positie waarop het hek wordt geheven, wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld. Hierdoor worden rug en schouders minder belast en blijft de gebruiker in een ergonomisch verantwoorde houding werken. Een praktische en efficiënte oplossing die gemak en ergonomie combineert.

- Op een ergonomische wijze tillen
- Eenvoudig bouwhekken monteren
- Montage door één persoon is mogelijk

Montage door één persoon, zonder gedoe

Wat de Hekdrager ook bijzonder maakt, is dat dankzij dit hulpmiddel één persoon moeiteloos een hek kan monteren of verplaatsen. Geen gedoe meer met een zere rug, zere schouders of zere handen, de Hekdrager maakt zelfstandig werken mogelijk. Dit bespaart tijd en maakt het montageproces een stuk efficiënter. Ontwikkeld in samenwerking met studenten van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek bewijst de Hekdrager dat innovatie niet ingewikkeld hoeft te zijn om doeltreffend te zijn.