

Mobile Fencing & Security

Looppoort 1,2m vleugel -2m hoog op voetplaat

Specificaties

Type toegang	Draaipoort
Vrije breedte (m)	1.2
Afmeting Breedte (mm)	1530
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	1

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Sterke looppoort voor gecontroleerde toegang op de bouw

Stabiele en veilige doorgang voor voetgangers

Deze looppoort met een vleugel van 1,2 meter en een hoogte van 2 meter is dé veilige keuze voor het regelen van personeelsdoorgang op bouwplaatsen of tijdelijke omheiningen. De poort is voorzien van een stabiel stalen frame met spijlen en wordt geplaatst op een robuuste voetplaat, waardoor montage op harde ondergrond zoals beton of asfalt eenvoudig is. De traploos verstelbare scharnieren zorgen ervoor dat de poort altijd soepel opent en sluit.

- Robuust frame met spijlen en verzinkte afwerking
- Stabiele voetplaat voor plaatsing zonder gronddoorboring
- Traploos verstelbare scharnieren voor perfecte afstelling

Ook leverbaar met vluchtsluiting

Voor situaties waarin veiligheid extra belangrijk is, kunt u kiezen voor een uitvoering met vluchtsluiting. Hiermee kan de poort van binnenuit worden geopend, terwijl toegang vanaf de buitenzijde geblokkeerd blijft. Deze optie is ideaal als voorbereiding op calamiteiten of voor toepassingen waar gecontroleerde toegang essentieel is. De looppoort is verder uit te breiden met opties zoals een deurdranger voor automatisch sluiten of een anti-paniekslot.