

Mobile Fencing & Security

Draaipoort 2x3m vleugel -2m h verl. pilaster (pak)

Specificaties

Type toegang

Vrije breedte (m)	6
Afmeting Breedte (mm)	6200
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Diepte (mm)	
Verpakkingseenheid	1

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Dubbele draaipoort met verlengde pilasters voor extra stabiliteit en veiligheid

Solide dubbele draaipoort voor langdurig gebruik

Deze dubbele draaipoort is ontworpen voor stevige afsluiting op locaties waar veiligheid en stabiliteit voorop staan. Dankzij de verlengde pilasters is de constructie extra sterk te verankeren in de ondergrond, ideaal bij langdurige of semipermanente plaatsingen. De vleugels draaien tot circa 180° en blijven perfect in lijn dankzij traploos verstelbare scharnieren.

- 6 meter vrije doorgang voor voertuigen
- Solide sluitmechanisme met inwendige grondgrendel
- Verlengde pilasters voor meer verankeringsdiepte

Robuust ontwerp voor langdurig gebruik

Het robuuste stalen frame en het geïntegreerde veiligheidsslot bieden maximale weerstand tegen forceren. De paddenstoelvormige sluiting haakt stevig in de aanslag, waardoor openwrikken vrijwel onmogelijk is. De draaipoort is volbad verzinkt voor optimale corrosiebescherming en bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. Deze draaipoort is verkrijgbaar in diverse breedtes (2x2, 2x2,5, 2x3, 2x4 m) met standaard hoogte van 2 meter. Meer weten over Heras draaipoorten, neem dan gerust contact op.