

Rotationslåge komplet B700

Specifikationer

type af adgang	Karussel
Dimension Højde (mm)	2230
Dimensioner Bredde (mm)	1500
Dimensioner Dybde	
Emballeringsenhed	1
Vægt (Kg)	950

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Håndter adgangsflow effektivt og sikkert med B700-rotationslågen

Kontrolleret adgang til byggepladsen

Vil du vide præcis, hvem der går ind og ud af din byggeplads? Så er B700-rotationslågen den perfekte løsning. Denne robuste låge er designet til midlertidige installationer og sikrer, at personer kun kan passere en ad gangen. Takket være den elektromekaniske lås frigives lågen automatisk efter godkendelse. Et let skub er nok til at sætte rotationslågen i bevægelse.

- Elektromekanisk lås for kontrolleret adgang
- Robust konstruktion, velegnet til midlertidig brug
- Maksimal kontrol over medarbejdernes ind- og udgang

Plug-&-play og driftssikker

Rotationslågen er særligt velegnet til byggepladser, hvor adgangskontrol er afgørende. I modsætning til en svingport forhindrer den, at flere personer går ind på én gang. Dette holder uautoriserede besøgende ude og giver komplet registrering af fremmøde.

Installationen kræver kun et plant underlag og en 230 V strømtilslutning. Der er ikke behov for netværkskabler. Dette er en fuld plug-&-play-løsning. Heras Mobilhegn sørger for installationen på stedet.