

Mobile Fencing & Security

Skydeport til byggepladshegn (3,5 m)

Specifikationer

type af adgang	Skydeport
Klar bredde (m)	3.4
Dimensioner Bredde (mm)	3593
Dimension Højde (mm)	2135
Dimensioner Dybde	
Emballeringsenhed	1

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



En smart, sikker og pladsbesparende løsning med skydeport

Effektiv adgang uden svingareal

Med denne mobile skydeport til midlertidige hegn kan du nemt skabe et stabilt, sikkert og tilgængeligt indgangspunkt på byggepladsen. Skydefunktionen fører et standard byggepladshegn langs en skinne uden behov for svingradius. Det gør løsningen ideel til steder med begrænset plads.

- Fuld bredde, adgang uden svingareal
- Nem montering med standard hegnspaneler
- Ideel som indgang eller nødudgang

Praktisk og budgetvenlig løsning

For at bygge en mobil skydeport skal du bruge selve portelementet samt følgende komponenter, som bestilles separat: 2 stålplader, 3 hjul og 3 koblinger. Det gør løsningen til et prisvenligt og fleksibelt alternativ til permanente porte. Du kan vælge at bruge ét panel til en åbning på 3,5 meter eller kombinere to paneler og få en port på 7 meter i bredden. Systemet åbner og lukker let og kan anvendes både i midlertidige og semipermanente hegnslinjer. For maksimal sikkerhed anbefaler vi at anvende en robust portlås i stedet for en standard hængelås.